

2022 CỬA CUỐN AUSTDOOR


GIỚI THIỆU SẢN PHẨM MỚI





CÔNG NGHỆ AUSTfly

KẾT NỐI ĐIỆN THOẠI THÔNG MINH



AUSTFLY

- Điều khiển cửa qua điện thoại bằng sóng Wifi và Bluetooth
- Theo dõi tình trạng cửa ngay trên điện thoại
- Hẹn giờ đóng mở cửa tự động
- Phân quyền đóng mở cửa cho người dùng khác



CÔNG NGHỆ AI

- Chuẩn đoán, cảnh báo sự cố bằng giọng nói
- Tự động nhắc lịch bảo trì



CAM HÀNH TRÌNH KỸ THUẬT SỐ

- Kiểm soát hành trình đóng mở cửa với độ chính xác cao
- Cung cấp thông tin, theo dõi quá trình vận hành cửa

DUAL SEAL

- Công nghệ giảm chấn 2 chiều

TRIPLE SAFE

- Công nghệ bảo vệ 3 cấp độ
- Rơ le chống xoắn
- Sensor hồng ngoại cảm biến
- Bộ đảo chiều không dây

ARC

- Công nghệ chống sao chép mã số mở cửa

AUSTMATIC

- Công nghệ truyền động bảo vệ con người

SAFETY DEVICE INTERGRATED

- Công nghệ tích hợp thiết bị an ninh: camera, còi báo động, báo cháy...



CỬA CUỐN KHE THOÁNG THẾ HỆ MỚI

ĐỒNG BỘ - AN TOÀN - THÔNG MINH




KHUNG KỸ THUẬT ĐỒNG BỘ

- Dễ dàng lắp đặt, tiết kiệm 30% thời gian
- Độ chính xác cao, không phụ thuộc tay nghề người thợ
- Vận hành ổn định, bền bỉ, an toàn hơn.



CÔNG NGHỆ DUAL SEAL

- Giảm chấn 2 chiều giúp cửa vận hành êm ái




CHÂN GÀI TĂNG CƯỜNG

- Thân cửa cứng vững hơn.
- Chịu được áp lực gió gấp 2 lần so với cửa thông thường



SƠN BỀN MÀU TỚI 15 NĂM

- Sơn Tiger/AKZ cao cấp chính hãng



KHE THOÁNG MỚI

- Thiết kế hiện đại, sang trọng, mang tới không gian sống thoáng đãng.

CỬA CUỐN KHE THOÁNG

SUPER | S

Model: S6 | S7 | S8

Dòng cửa cuốn êm ái, an toàn được ưa chuộng hiện nay bởi thiết kế đồng bộ, tích hợp nhiều tính năng an toàn, thông minh, kết hợp với khe thoáng lớn mang lại cảm giác thông thoáng cho ngôi nhà.



Loại cửa	S6	S7	S8
Vật liệu thân cửa	Nhôm hợp kim cao cấp 6063T5		
Độ dày	1.1-1.25mm (±5%)	SẮP RA MẮT	
Công nghệ sơn	Sơn tĩnh điện ngoài trời cao cấp Tiger/Akzonobel Độ bền màu lên tới 15 năm		
Khung & trục	Đồng bộ		
Màu sắc	Ghi sáng (#05), Ghi xám (#25)		
Kích thước tối đa (HxW)	H5.5m x W6.0m		
Đơn giá tiêu chuẩn	3.320.000 VNĐ/m2		



CỬA CUỐN KHE THOÁNG

ALUROLL | A

Model: A60 | A61 | A62

Dòng cửa cuốn đồng bộ với các lỗ thoáng nghệ thuật hình chữ nhật đan xen hình caro, tạo nét phá cách, hiện đại cho ngôi nhà. Bên cạnh đó, tích hợp nhiều tính năng an toàn, thông minh, giúp người dùng thuận tiện sử dụng.



Loại cửa	A60	A61	A62
Vật liệu thân cửa	Nhôm hợp kim cao cấp 6063T5		
Độ dày	Nan 2 lớp dày 1.0-1.15mm ±5%, có gioăng lông giảm chấn 2 chiều	SẮP RA MẮT	
Công nghệ sơn	Sơn tĩnh điện ngoài trời cao cấp Tiger/Akzonobel Độ bền màu lên tới 10 năm		
Khung & trục	Đồng bộ		
Màu sắc	Ghi sáng (#05), Ghi đá (#27)		
Kích thước tối đa (HxW)	H5.0m x W5.5m		
Đơn giá tiêu chuẩn	2.810.000 VNĐ/m2		

CỬA CUỐN KHE THOÁNG ECO | E

Model: E50 | E51 | E52

ÊM ÁI - AN TOÀN



Loại cửa	E50	E51	E52
Vật liệu thân cửa	Nhôm hợp kim cao cấp 6063T5		
Độ dày	0.9 – 1.05mm (+5%)	1.0 – 1.15mm (+5%)	SẮP RA MẮT
Công nghệ sơn	Sơn tĩnh điện ngoài trời cao cấp Tiger/Akzonobel		
Màu sắc	Cà phê (#03) Ghi sáng (#05)	Vàng kem (#02) Ghi sáng (#05)	
Kích thước tối đa (HxW)	H5.0m x W5.0m	H5.0m x W5.5m	
Đơn giá tiêu chuẩn	2.090.000 VNĐ/m2	2.330.000 VNĐ/m2	

Đa dạng mẫu mã và màu sắc lựa chọn	Vận hành êm ái nhờ gioăng giảm chấn	Tích hợp ô xuyên sáng trên thân cửa	Nhiều tính năng an toàn

BẢNG THÔNG TIN SẢN PHẨM MỚI

MODEL SP	SPEC SẢN PHẨM							
	CỬA CUỐN KHE THOÁNG ĐỒNG BỘ						LỰA CHỌN THÊM	
	Độ dày dự kiến (+-5%)	Màu sơn	Bảo hành bền màu	Khung kỹ thuật đồng bộ	Chân gài tăng cứng	Công nghệ DUAL SEAL Giảm chấn	Chống nâng	Ray
S6	1,1-1,25	#05, #25	Tiger/AKZ 15 năm	✓	✓	2 chiều	✓	✓
A60	1,0-1,15	#05, #27	Tiger/AKZ 10 năm	✓		2 chiều	✓	✓
E51	1,0-1,15	#02, #05	KCC 5 năm			1 chiều	✓	✓
E50	0.9-1,05	#03, #05	KCC 5 năm			1 chiều	✓	✓



ĐIỀU KHIỂN
thông minh bằng điện thoại
công nghệ và Austmatic



3 KHE THOÁNG
trên thân cửa, giúp cửa thông
thoáng



THÂN CỬA
dạng tấm liền với vật liệu
nhôm 6063 T5 vững chắc




10 NĂM
Bảo hành màu sơn



CỬA CUỐN TẤM LIỀN **AUSTROLL** | **AL**

Model: **AL68**

Dòng cửa cuốn tấm liền êm ái, an toàn được ưa chuộng bởi sử dụng chất liệu nhôm vượt trội, độ bền và vững chắc cao, tích hợp nhiều tính năng an toàn, thông minh giúp thuận tiện cho người sử dụng.




Loại cửa	AL68 trục 33.5	AL68 trục 114
Vật liệu thân cửa	Nhôm hợp kim cao cấp 6063T5	
Độ dày	Nan 2 lớp không đột lỗ, dày 0.7-0.9mm ±5%	
Công nghệ sơn	Sơn tĩnh điện ngoài trời cao cấp Tiger/Akzonobel Độ bền màu lên tới 10 năm	
Màu sắc	 Ghi sáng (#05)	 Ghi sáng (#05)
Kích thước tối đa (HxW)	H4.0m x W4.5m	H4.5m x W5.0m
Đơn giá tiêu chuẩn	2.220.000 VNĐ/m²	2.220.000 VNĐ/m²

BỘ TỜI DÒNG S



THÔNG MINH - TIỆN ÍCH

Bộ tời dòng S được nghiên cứu và phát triển với đa ứng dụng công nghệ thông minh vượt trội, mang đến sự thuận tiện và dễ dàng cho người sử dụng.



THÂN NHÔM ĐÚC - TẢN NHIỆT NHANH

- Thân động cơ sử dụng nhôm đúc nguyên khối giúp tản nhiệt nhanh gấp 2 lần so với động cơ thông thường.
- Tăng tuổi thọ vận hành của động cơ.



CÔNG NGHỆ AI THÔNG MINH

- Điều khiển, quản lý vận hành cửa qua ứng dụng Austfly kết nối Wifi và Bluetooth.
- Chuẩn đoán sự cố, cảnh báo lỗi bằng giọng nói nhờ công nghệ AI



PIN ĐIỀU KHIỂN TUỔI THỌ CAO

- Tay điều khiển sử dụng pin Lithium có tuổi thọ gấp 10 lần pin thông thường



CAM HÀNH TRÌNH KỸ THUẬT SỐ

- Kiểm soát hành trình đóng mở cửa với độ chính xác cao
- Cung cấp thông tin, theo dõi quá trình vận hành cửa

Model	S200	S300
Điện áp định mức	220V - 50HZ	220V - 50HZ
Công suất định mức	200 W	250 W
Dòng điện định mức	2.0 A	3.0 A
Mô-men lực định mức	200 N.m	310 N.m
Tốc độ định mức	5.1 v/phút	5.4 v/phút
Chiều cao nâng tối đa	6m	6m
Nhiệt độ định mức	-20°C - +50°C	-20 độ C - +50 độ C
Đơn giá tiêu chuẩn	8.313.000 VNĐ/bộ	8.920.000 VNĐ/bộ



BỘ TỜI DÔNG | C

THUẬN TIỆN - KHOẺ KHOẺ

Model	C200	C300
Điện áp định mức	220V - 50HZ	220V - 50HZ
Công suất định mức	200 W	250 W
Dòng điện định mức	2.0 A	3.0 A
Mô-men lực định mức	200 N.m	310 N.m
Tốc độ định mức	5.1 v/phút	5.4 v/phút
Chiều cao nâng tối đa	6m	6m
Nhiệt độ định mức	-20°C - +50°C	-20°C - +50°C



BỘ TỜI DÔNG | F

BỀN BỈ - AN TOÀN

Model	F500	F600	F800
Điện áp định mức	380V - 50HZ	380V - 50HZ	380V - 50HZ
Công suất định mức	250W	250W	370W
Mô-men lực định mức	280N.m	412 N.m	647N.m
Chiều cao nâng tối đa	6m	6m	7.5m
Nhiệt độ định mức	-20°C - +50°C	-20°C - +50°C	-20°C - +50°C